



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

EMULSIÓN ASFÁLTICA

LA EMULSION ASFALTICA es una mezcla de asfalto oxidado de base solvente que contiene una sustancia emulsionante, utilizada para realizar todo tipo de impermeabilización con aplicación en frio. Tiene una consistencia cremosa y fase acuosa.

Tiene una fácil aplicación y una excelente adherencia a superficies tanto secas como húmedas, no necesita del calor y no es nada toxica. Tenemos diferentes presentaciones de acuerdo con la necesidad del cliente.



PRESENTACIÓN

Cuñete
Balde

Galón
Cuarto

VENTAJAS

- Rápido secado
- Resista lluvia inesperada tan solo una hora después de aplicarse
- Puesta al servicio a menores tiempos que una emulsión convencional
- Fórmula ecológica, libre de solventes peligrosos

USOS

Impermeabilizante de cubiertas y terrazas de concreto, mortero y madera.

Como imprimante para sistemas de manto asfáltico.

RENDIMIENTO

Se puede utilizar en superficies de impermeabilización de terrazas, losas y áreas expuestas a la intemperie y su rendimiento es:

Presentaciones	Cantidad
Cuñete	50 m2
Galón	10 m2
Cuarto	2 m2

ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Compruebe que la zona a trabajar este limpia de polvo, grasa y totalmente seca.
- Mezcle ligeramente el producto antes de usar, sin sobrepasar la mezcla, ya que esto puede generar agrietamientos, mal cubrimiento y mala adherencia.
- No es recomendable adicionar otro producto ya que viene para aplicación directa.

APLICACIÓN

- Se podrá aplicar con brocha, con espátula o pincel según el grado de dilución que se le dé al producto original.
- Normalmente se recomienda que extienda una capa de Emulsión asfáltica demacol con una dilución de base solvente como (Thiner)
- Este producto se puede utilizar como impermeabilizante total o como manto asfáltico.
- Para impermeabilización total se puede aplicar el producto sin necesidad de diluir y proteger con pintura bituminosa.
- Para imprimante se puede diluir hasta un 40% de agua aproximadamente y se le puede aplicar una segunda mano con un 10% de agua.

5. DILUCIÓN Y APLICACIÓN

Mantenga la EMULSION ASFALTICA DEMACOL a temperatura ambiente, no mezcle con otros productos y asegúrese que sea utilizado en el menor tiempo posible. Se recomienda si no es para el uso inmediato rotar el producto antes de seis meses y manténgalo bien seco.

DATOS DEL PRODUCTO Y PRESENTACIONES

Sirve para refuerzos en frio, para superficies de madera, mortero, concreto.

- Sella poros y capilares de superficies rugosas como concreto
- Sirve como impermeabilizante y protección de cualquier tipo de edificaciones.
- No suelta vapores tóxicos al aplicarse
- Tiene excelente poder de adherencia y elasticidad en superficies ligeramente húmedas.

Presentaciones: Cuñete compuesto de 5 Galones, balde compuesto de 2.5 galones, 1 Galón, ½ Galón, 1/8 .

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

- El nivel de toxicidad es bajo. Se recomienda aplicar en un lugar con buena ventilación (Salud: La exposición podría causar irritación).
- El producto no presenta riesgos de incendio. No posee materiales inflamables. Incendio: No inflamable (Base agua).
- El producto es estable bajo condiciones normales de almacenamiento. Reactividad: Estable, no es reactivo con el agua.
- Es obligatorio el uso de guantes de caucho y gafas de seguridad. Previene el contacto directo con la mucosa ocular y la piel.
- Se recomienda el uso de protección respiratoria durante la aplicación. Especialmente necesario en áreas con ventilación limitada o durante el lijado.
- El producto debe mantenerse siempre fuera del alcance de los niños. Evita riesgos de ingestión accidental.



INFORMACIÓN LEGAL

Los datos técnicos y las especificaciones de uso proporcionados en esta ficha están basados en la experiencia de nuestro proveedor y su departamento de investigación.

Esta información se ofrece para la orientación del usuario y **no constituye una garantía.**

DEMACOL no conoce las condiciones de uso, almacenaje y manipulación final del producto.

Por lo anterior, es **responsabilidad del usuario** realizar sus propios ensayos de aplicación antes de utilizar nuestro producto de forma definitiva.

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com
Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15 sur Bogotá (Colombia)
310 2778062
prodeconydemacol.com