



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

DEMACOL

PEGANTE PARA CERAMICA

VENTAJAS

- Excelente adherencia.
- Fácil aplicación y trabajabilidad.
- Listo para usar.



USOS

- Instalación de revestimientos cerámicos de media y alta absorción (No porcelánicos) pisos y paredes.
- Superficies como paneles de cemento, morteros de capa gruesa, ladrillo, pantallas de concreto, bloques de hormigón y mampostería en general.

DEMACOL es un adhesivo pulverizado formulado con contenidos de polímeros y látex, utilizado para enchapar interiores de baldosas cerámicas bien sea en pisos o paredes. Tiene buena resistencia a la humedad y un mayor tiempo para trabajar perfectamente. Es ofrecido para trabajar en color blanco y gris.

ACONDICIONAMIENTO

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LIMITACIONES

- La superficie para enchapar debe estar libre grasa, aceites o pinturas, está por lo general se aplica en un área plana y nivelada.
- En superficies expuestas al sol se debe humectar con agua por lo menos en un 10%.
- No instalar sobre sustratos con fuertes vibraciones ni sobre baldosas.
- No aplicar sobre superficies a base de yeso, madera, cintas adhesivas, pegantes de cola y superficies metálicas, vidrios, etc.
- No instalar ningún revestimiento a temperaturas inferiores a 4°C o superiores a 35 °C.
- En condiciones climáticas no favorables el tiempo adecuado para la colocación puede reducirse unos pocos minutos. DEMACOL normalmente tiene de 8 a 10 horas de secado y se adhiere en forma compacta de 4 a 10 días.
- El secado depende de la cantidad de agua colocada a la mezcla, se debe agregar al producto sólo la cantidad recomendada.
- No se debe remojar la baldosa, solo humedezca la superficie si está expuesta al sol.
- No mezcle con otros productos.
- No es un producto con características porcelánicas, para porcelanatos, mármol, piedra, etc, utilice PORCELANTEX.



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

DEMACOL

PEGANTE PARA CERAMICA



APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Mezcle 6 partes de volumen de DEMACOL con 2 partes de agua o hasta que obtenga una consistencia cremosa
- Mezcle bien hasta conseguir una pasta de consistencia libre de grumos.
- Reposar 10 minutos y agite nuevamente antes de usar.
- Use la mezcla inmediatamente para evitar que se endurezca y agite nuevamente antes de usar.
- La vida útil del producto es de 12 meses.

INSTALACIÓN DE LA BALDOSA

- Aplique el producto sobre el soporte con la parte lisa de la llana presionando sobre la superficie.
- Extender uniformemente el DEMACOL haciendo uso de una llana dentada del tamaño del diente apropiado.
- Asiente las baldosas fijándolas con un martillo de goma para ser nivelado.
- Retire los residuos de DEMACOL con una esponjilla húmeda y emboquille con BOQUILLA PEGANTEX que es impermeable y obtiene el color que usted desee a las 12 horas después.

RENDIMIENTO

- La tabla siguiente relaciona los consumos teóricos de pegante dependiendo del tamaño del revestimiento y la llana recomendada. Sobre mortero nivelado aproximadamente 4 m² por bulto.

FORMATO cm	LLANA mm	Consumo Aprox kg/m ²
20 X 20	6X6 -- 6X10	3
30X30---33X33	10X10---6X10	4
40X40	PALUSTRE	5
50x50 y mayores	12X12	7

ALMACENAMIENTO

- Es conservado en empaque seco y empaque original DEMACOL.
- Es recomendado almacenar sobre estibas en planchas máximas de 10 de ancho y 7 de alto para un total de 70 bultos, no sobrepasando las tres estibas en línea vertical.
- Tiene un tiempo máximo de almacenamiento de 12 meses.



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

DEMACOL

PEGANTE PARA CERAMICA

DATOS DEL PRODUCTO

Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICAS EN ESTADO FRESCO

Consistencia

Cremosa

Densidad aparente en polvo

1.35 (g/ml)

Relación del pegante /Agua:

(6/2)

pH

10.8

Tiempo de secado y ajuste:

15-20 min

Tiempo de secado completo

24h

Deslizamiento

2 mm

Disolvente

Agua

Relación de agua por
presentación

Por un bulto de 25kg agregar
aproximadamente 7 ± 0.5lt de agua

Presentaciones

- **DEMACOL
gris x25k.**
- **DEMACOL
blanco x25k.**





DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

DEMACOL

PEGANTE PARA CERAMICA

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD



PREVENCIÓN

- Mantenga fuera del alcance de los niños, utilice tapabocas al momento de realizar la mezcla, gafas protectoras, mascara con filtro protector contra polvos certificado.
- No respire el polvo que genera el producto y evite consumir alimentos mientras manipula el producto.
- En caso de salpicadura del producto en los ojos aplique agua durante unos minutos, consulte con un médico de preferencia para mirar las contraindicaciones con la piel, si presenta irritaciones, lave la superficie con abundante agua y jabón común.
- No mezclar con otros productos.

SEGURIDAD

- Elementos de protección personal se recomiendan para su manipulación son guantes de caucho, gafas de seguridad, protección respiratoria
- No es inflamable
- Consulte la hoja de seguridad del Producto para mayor información.



INFORMACION LEGAL

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario.