



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

PVA

ACRILICO

VENTAJAS

- Mejora la adherencia y el rendimiento de la pintura.
- Asegura un acabado duradero y uniforme.
- Actúa como aglutinante.
- Optimiza la cobertura.
- Sella superficies porosas o texturizadas
- Facilita el proceso de pintura.
- Mejora la apariencia final.



USOS

Ideal para preparar superficies porosas o texturizadas, como madera o concreto, mejorando la adherencia y creando una base adecuada para renovar superficies viejas o desgastadas.

PVA ACRILICO es una dispersión acuosa de polímeros en fase acuosa, libre de alquil fenol etoxilado, la cual es usada para mejorar la calidad de estucos y morteros, da mayor adherencia y lavabilidad. Ofrece un alto estándar de alto desempeño en cuanto a resistencia mecánica a la abrasión de las películas de pintura, el producto tiene aproximadamente 20 a 30% de sólidos.

ACONDICIONAMIENTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe tener una temperatura adecuada entre 4 y 35 °C, debe estar en estado sólida y firme, limpia de polvo, cualquier grasa o aceite, incluso pintura y otros agentes que puedan afectar la adherencia del producto, este producto puede ser aplicado directamente o adicionado a otro material para mejorar sus propiedades.



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

PVA

ACRILICO

APLICACIÓN



- Agite el producto PVA ACRILICO antes de usar, aplique el producto con una brocha o rodillo sobre la superficie, se debe homogenizar el producto antes de ser utilizado.
- Para mejorar morteros, estucos y pinturas, diluya el PVA en agua como desee y utilice la mezcla.
- Como sellador de poros se puede diluir un poco en agua y aplicar con brocha o rodillo sobre la superficie a pintar o estucar, sellar poros y así aumentar el rendimiento del estuco y pintura.
- Se requiere un tiempo de secado de 20 minutos aproximadamente entre capas de temperatura ambiente.

TIEMPO DE SECADO

30 MIN

RENDIMIENTO X GALON

45 - 55 m

RENDIMIENTO

El rendimiento estimado es de 45-55 m² por galón, dependiendo de la superficie y la aplicación.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en lugares frescos (entre 10 y 30°C), evitar temperaturas de congelamiento, en su empaque original con un cierre hermético.
- Evitar la inmersión o manipulación con objetos que puedan contaminar o inocular microorganismos.
- Si se cumplen estas condiciones el tiempo de vida útil es de aproximadamente 6 meses a partir de la fecha de fabricación, si tiene alguna inconformidad con el producto y es revisado por nuestros profesionales se realizará el cambio correspondiente y garantizado del producto.



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

PVA

ACRILICO

DATOS DEL PRODUCTO

Especificaciones técnicas

Funciona como sellador de poros y base para pinturas o estucos. Mejora la adherencia y resistencia de estucos.

Se puede añadir a pinturas acuosas T1, T2, T3 para mejorar sus características.

Tiempo de secado entre capas: 20 minutos aproximadamente.

Presentaciones:

No se especifica la presentación exacta en la descripción, pero se recomienda diluir y usar la cantidad necesaria al momento de la aplicación.

Presentaciones

- **Cuñete 20 Kilos**



- **Galón 4 Kilos**

- **Cuarto 1 Kilo**





DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

PVA

ACRILICO

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

PREVENCIÓN



- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No ingiera el producto.
- Evite el contacto con los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y máscaras de cartucho para solventes como orgánicos.
- No consuma alimentos mientras manipula el producto.
- Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, ya que el producto desprende calores que podrían entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición.
- Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto.
- No use el PVA en superficies donde pueda existir inmisión constante de agua.
- Las herramientas utilizadas se lavan con agua para que no queden con producto y se endurezcan.
- Es recomendable diluir únicamente el PVA ACRILICO con la cantidad de agua y producto que se utilizara al momento.

SEGURIDAD

- Elementos de protección personal se recomiendan para su manipulación son guantas de caucho, gafas de seguridad, protección respiratoria
 - Se recomienda aplicar en un lugar con buena ventilación, utilizando guantes.
1. NFPA: Peligro para la salud: La exposición podría causar irritación.
 2. NFPA: Peligro de incendio: No tiene materiales inflamables.
 3. NFPA: Reactividad: Estable no es reactivo con el agua



INFORMACION LEGAL

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario.