



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

PORCELANTEX

PEGANTES Y ADHESIVOS

VENTAJAS

- Adhesivo especial para enchapes de cerámica, piedra, mármol y porcelanatos.
- Contiene gran contenido de látex para mayor eficacia y adherencia.
- Aplicaciones sobre pañete, mortero, pintura



USOS

Para instalación de revestimientos tipo porcelanato de mediana y baja absorción, sometidos a tráfico pesado-liviano, en ambientes exteriores e interiores.

PORCELANTEX Es un adhesivo pulverizado formulado con contenidos de polímeros, látex y aditivos de características mejoradas utilizado para enchapar interiores y exteriores de baldosas tipo porcelanato, granito de mármol y piezas de baja absorción. Tiene buena resistencia a la humedad y un mayor tiempo para trabajar perfectamente.

ACONDICIONAMIENTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie para enchapar debe estar libre de polvo, sueltas de grasa, aceites o pinturas,
- Esta debe estar por lo general en un a rea plana y nivelada.
- En superficies expuestas al sol se debe humectar con agua por lo menos en un 10%.
- No instalar sobre sustratos con fuertes vibraciones ni sobre baldosas.
- No aplicar sobre superficies a base de yeso, madera, cintas adhesivas, pegantes de cola y superficies metálicas etc.
- En condiciones climáticas no favorables el tiempo adecuado para la colocación puede reducirse unos pocos minutos.
- El secado depende de la cantidad de agua colocada a la mezcla, se debe agregar al producto sólo la cantidad recomendada.
- No se debe remojar la baldosa, solo humedezca la superficie si está expuesta al sol.
- No mezcle con otros productos.
- No instalar sobre sustratos con fuertes vibraciones.

prodeconydemacol.com

Prodecon y Demacol

prodeconydemacol_03

demacolyprodecon

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

3102778062

Empresa Carrera 86 A #50 A 15 sur



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

PORCELANTEX

PEGANTES Y ADHESIVOS

APLICACIÓN



PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Mezcle 5 partes de volumen de PORCELANTEX con 2 partes de agua.
- Mezcle bien hasta conseguir una pasta de consistencia cremosa libre de grumos
- Reposar 10 minutos y agite nuevamente antes de usar.

INSTALACIÓN DE LA BALDOSA

- Aplique el producto sobre el soporte con la parte lisa de la llana presionando sobre la superficie.
- Extender PORCELANTEX haciendo uso de una llana dentada del tamaño del diente apropiado.
- Asiente las baldosas fijándolas con un martillo de goma para ser nivelado.
- Retire los residuos de PORCELANTEX con una esponjilla humedada y emboquille con BOQUILLA PEGANTEX que es impermeable y obtiene el color que usted desee a las 24 horas después.

RENDIMIENTO

- La tabla siguiente relaciona los consumos teóricos de pegante dependiendo del tamaño del revestimiento y la llana recomendada .
- Sobre mortero nivelado aproximadamente 4 m2 por bulto.

RENDIMIENTO APROXIMADO

FORMATO MM	LLANA MM	CONSUMO APROXIMADO M2
20 X 20	6X6 - 6X10	7
30X30 - 33X33	10 X 10 O 6X10	5
30 X 35	PALUSTRE	6
40 X 40 Y MAYORES	12 X 12	4

ALMACENAMIENTO

- Es conservado en empaque seco y empaque original de la distribuidora
- Es recomendado almacenar sobre estibas en planchas máximas de 10 de ancho y 7 de alto para un total de 70 bultos, no sobrepasando las tres estibas en lineal vertical.
- Tiene un tiempo máximo de almacenamiento de 12 meses.

prodeconydemacol.com

Prodecon y Demacol

prodeconydemacol_03

demacolyprodecon

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

3102778062

Empresa Carrera 86 A #50 A 15 sur



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

PORCELANTEX

PEGANTES Y ADHESIVOS

Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICAS EN ESTADO FRESCO

Consistencia	Cremosa
Densidad aparente en polvo	1.7 (g/ml)
Relación del pegante / Agua:	(5/2)
pH	11
Tiempo de secado y ajuste:	15-20 min
Tiempo de secado completo	24h
Deslizamiento	2 mm
Disolvente	Agua
Relación de agua por presentación	Por un bulto de 25kg agregar aproximadamente 7L ± 0.5lt de agua

Presentaciones





DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

PORCELANTEX

PEGANTES Y ADHESIVOS

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD



PREVENCIÓN

- Mantenga fuera del alcance de los niños, utilice tapabocas al momento de realizar la mezcla, gafas protectoras, mascarara con filtro protector contra polvos certificado.
- No respire el polvo que genera el producto y evite consumir alimentos mientras manipula el producto.
- En caso de salpicadura del producto en los ojos aplique agua durante unos minutos, consulte con un médico de preferencia para mirar las contraindicaciones con la piel, si presenta irritaciones, lave la superficie con abundante agua y jabón común.
- No mezclar con otros productos.

SEGURIDAD

- Elementos de protección personal se recomiendan para su manipulación son guantes de caucho, gafas de seguridad, protección respiratoria.
- No es inflamable
- Consulte la hoja de seguridad del Producto para mayor información.



INFORMACION LEGAL

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario.