



ECOYESO

Yoso ideal para estuco
FABRICADO CON YESO ESPAÑOL

Fraguado lento, blancura ideal para estuco, mayor finura, resistencias ideales para estuco y menor costo por metro cuadrado de estuco



www.yeososdelcaribe.com.co

Productos de calidad:

 **yesos & caolines**
del caribe s.a.



ECO YESO

Yeso para estuco FABRICADO CON YESO ESPAÑOL

es un producto constituido por Sulfato de Calcio Semihidrato, obtenido a partir de minerales de origen natural, los cuales son sometidos a procesos especializados de calcinación y molienda fina. El producto resultante una vez mezclado con agua, caolín y cemento en determinadas proporciones permite obtener estucos blancos y económicos con buenas resistencias al rayado.



VENTAJAS

- Ofrece una excelente relación precio-rendimiento
- Proporciona menor costo por metro cuadrado de estucado
- Deja un acabado blanco, liso y sin grietas.
- Los estucos elaborados con Ecoyeso permiten cubrir una mayor cantidad de área gracias a su mayor finura del producto.
- La blancura del producto permite una mayor economía en la aplicación posterior de la pintura al obtener estucos más claros.



USOS

Para fabricación de estucos económicos, mezcla de Yeso, Caolín y Cemento.

*Proporciones recomendadas: 3 Caolín: 1 Yeso: 1/4 Cemento. (Partes)



MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar totalmente limpia. Si la superficie tiene pintura, retire la pintura y lave la superficie eliminando polvo e impurezas. Raye la superficie para aumentar la adherencia. La superficie debe estar lo más nivelada posible y libre de polvo. La superficie puede estar húmeda mas no saturada de agua.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

En un recipiente limpio vierta el producto mezclando con agua, caolín y cemento en determinadas proporciones hasta obtener una pasta homogénea libre de grumos.

APLICACIÓN:

Se aplica con llana lisa como el estuco tradicional. Aplique 3 o 4 capas para obtener un excelente acabado.



PRECAUCIONES

Aplique ECOYESO sobre pañetes que mínimo tengan 8 días de elaborados. Evitar la aplicación sobre grietas u otros defectos (evitar hacer rellenos). No aplicar en zonas húmedas. Evite reemezclar con agua a la hora de la preparación luego del comienzo del fraguado, puede causar entizamiento y perdida de manejabilidad. Una vez abierto el material debe consumirse totalmente el producto para evitar la formación de grumos y el material pierda las características normales.



RENDIMIENTO

Rendimiento de 0.8 a 1 Kg por m² dependiendo del estado de la superficie y las habilidades del aplicador



CONSIDERACIONES AMBIENTALES

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	VOC (Teórico)
ECOYESO Polvo	0 g/L	

(*) Calculados con base en la participación de liberadores de VOC's en base húmeda



RECOMENDACIONES

Estuque con ECOYESO sobre pañetes o repellos que tengan 10 días mínimo, evitando la aparición de grietas. Después de la aplicación, evite mojar la superficie o someterla a polvo excesivo durante 36 horas.

Sellar la bolsa después de haber sido abierta porque absorbe la humedad ambiental y se deteriora el producto formándose grumos.

No adicione ninguna sustancia para modificar el fraguado, consulte con el fabricante. Adicione siempre el Ecoyeso al agua y no al contrario.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ECO YESO
YESO PARA ESTUCO

PRODUCTO	PRESENTACIÓN
Presentación	25 Kg
Color	Blanco
Aspecto	Polvo fino
Relación agua/yeso	0.8 de agua
Tiempo fraguado inicial	5 – 15 minutos
Tiempo de Fraguado final	< 30 minutos
Humedad combinada (%)	4.5 – 5
Resistencia mecánica a Flexión (psi)	390
Granulometría en malla N° 200 (% Peso retenido)	1.5 – 2.5
Pureza (% Sulfato de calcio)	88%



NORMAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Tenga en cuenta todas las precauciones normales usar (guantes, gafas y respiradores para polvos en la manipulación) en caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento para ECOYESO es de 6 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas.

Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.

Productos de calidad:



Pedidos teléfonos: (575) 3603721 - (575) 3603729 ventas@yesosdelcaribe.com
calidad@yesosdelcaribe.com Barranquilla, Colombia