



FICHA TECNICA

YESO MARFIL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Yeso calcinado en polvo, ideal para la fabricacion de figuras decorativas prefabricadas como: molduras, rosetones, cornizas; por su alta calidad, gran finura y resistencia, tambien es utilizado en la fabricacion de estucos y tiza

CARACTERISTICAS:

- Elasticidad, plasticidad y facil moldeo.
- Optima adherencia a la superficie.
- Estable e inalterable ante variaciones ambientales.

PROPIEDADES FISICAS

INDICE DE PUREZA	>95
ASPECTO	POLVO BLANCO
TIEMPO DE FRAGUADO INICIAL	3,5 - 4,5 min
TIEMPO DE FRAGUADO FINAL	12 - 16 min
GRANULOMETRIA	0,0 - 0,2 mm
PH	>6
CONDUCTIVIDAD TERMICA W/mk	0,34
RELACION AGUA L/Kg	0,8 - 1
PRESENTACION	SACO 25 Kg

PRECAUCION:

- Conservar el producto en su empaque (saco) original.
- Almacenar los sacos en ambientes secos y protegidos.
- Utilizar agua potable y recipientes limpios.
- Aplicar sobre superficies completamente libres de impurezas.
- Evite la aplicacion sobre superficies de cemento que todavía no se encuentren totalmente secas.
- No secar artificialmente.
- Al trabajar en ambientes poco ventilados se recomienda el uso de máscara de protección durante los procesos de preparación generadores de polvo.

La informacion contenida en esta ficha es elaborada en base a los resultados obtenidos en nuestros laboratorios. El cliente no se exime de realizar sus propios analisis para incorporar el producto en su produccion.