



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

ACROLTEX

Impermeabilizantes

VENTAJAS

- Sella superficies porosas, como imprimante para exteriores facilitando la aplicación de Vinilo, Graniplast, Carraplast, superficies de cemento, ladrillo y mampostería en general.
- Mejora en concretos propiedades como tensión, flexión y adherencia.



USOS

Protege y decora superficies porosas y absorbentes, como cemento, ladrillo, estucos, yeso y madera en ambientes exteriores e interiores.

ACROLTEX es una emulsión acrílica con altas propiedades de adherencia, con mediana viscosidad, presentando alta compatibilidad con las cargas, resistencia al agua y compatibilidad con productos como cemento, este producto tiene una excelente penetración, poder sellador y flexibilidad de rápido secamiento y rendimiento.

ACONDICIONAMIENTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe tener una temperatura entre 4 y 35 °C.
- Debe estar sólida, firme y limpia de polvo, grasa, aceite, pintura u otros agentes que afecten la adherencia.
- Puede aplicarse directamente o mezclado con otro material para mejorar sus propiedades.



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

ACROLTEX

Impermeabilizantes

APLICACIÓN



- Agitar el producto antes de usar con una espátula.
- Puede diluirse para aplicación con brocha o rodillo.
- No aplicar sobre superficies húmedas.
- No usar en yeso, madera, cintas adhesivas, pegantes de cola o superficies metálicas.

ALMACENAMIENTO

- Mantener herméticamente sellado para evitar que se seque.
- Almacenar entre 10 y 30 °C.
- No exponer a fuentes de calor fuertes.
- Evitar contacto con metales sensibles a la corrosión o sus aleaciones.
- La vida útil es de 6 meses.

Especificaciones técnicas

- La aplicación da un excelente acabado dependiendo de la buena preparación de la superficie.
- Bajo contenido de compuestos orgánicos.
- Antibacterial.
- Resistencia a la abrasión.
- Alto rendimiento.
- El rendimiento de la pintura debe tener en cuenta el estado de la superficie.



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

ACROLTEX

Impermeabilizantes

DATOS DEL PRODUCTO

Fórmula	Polímero en dispersión
Porcentaje en sólidos	30%
Color	Blanco promedio
pH	7-9
Forma	Líquido en dispersión
Punto de fusión	0 °C
Punto de ebullición	100 °C
Densidad	1.04 g/cm ³
Viscosidad	20-120 mPas (a 23 °C)
Solubilidad	Parcialmente miscible

Presentaciones

- Cuñete de 28 kg.
- Galón.
- Cuarto.
- Bolsa de 500 kg.





DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA ACROLTEX

Impermeabilizantes

PREVENCION Y SEGURIDAD



PREVENCION

- Mantenga fuera del alcance de los niños, utilice tapabocas al momento de lijar, gafas protectoras, mascara con filtro protector contra polvos certificado por NIOSH.
- No respire el polvo que genera el producto y evite consumir alimentos mientras manipula.
- En caso de salpicadura del producto en los ojos aplique agua durante unos minutos, consulte con un médico de preferencia para mirar las contraindicaciones con la piel, si presenta irritaciones, lave la superficie con abundante agua y jabón común.
- No mezclar con otros productos, no diluir con disolventes ni aceites.
- No excederse del porcentaje establecido de disolución.

SEGURIDAD

- Elementos de protección personal se recomiendan para su manipulación son guantes de caucho, gafas de seguridad, protección respiratoria.
- Se recomienda aplicar en un lugar con buena ventilación, utilizando guantes.



- 1. NFPA: Peligro para la salud: La exposición podría causar irritación.
- 2. NFPA: Peligro de incendio: No tiene materiales inflamables.
- 3. NFPA: Reactividad: Estable no es reactivo con el agua

INFORMACION LEGAL

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario.