



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

CARRAPLAST

DEMACOL

VENTAJAS

- Permite acabados profesionales en menos tiempo con rodillo texturizado
- Resiste microfisuras sin afectar el acabado
- Cubre imperfecciones y deja superficie uniforme
- Excelente adherencia, evita desprendimientos
- Fácil de aplicar, incluso para usuarios con poca experiencia
- Alta durabilidad y fácil mantenimiento en interiores



USOS

Ideal para decorar y renovar techos, en espacios residenciales, comerciales o institucionales, ayudando a ocultar imperfecciones leves y mejorar la apariencia en proyectos de renovación interior.

El Carraplast DEMACOL es un revestimiento plástico texturizado para techos interiores que permite lograr acabados decorativos duraderos, con fácil aplicación, buena flexibilidad y capacidad para ocultar imperfecciones leves.

ACONDICIONAMIENTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar completamente limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceites, restos de cal o partículas sueltas.
- nivelar previamente
- En techos de mortero o concreto nuevo, se recomienda esperar un tiempo de curado mínimo de 28 días antes de aplicar el producto para evitar problemas de alcalinidad.
- Verificar que no haya filtraciones y, en superficies muy absorbentes o polvorientas, aplicar un sellador para mejorar la adherencia.
- En superficies pintadas en buen estado, realizar un lijado suave para mejorar la adherencia.



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

CARRAPLAST

DEMACOL

APLICACIÓN



- Agitar hasta homogenizar. Producto listo para usar; diluir solo si es necesario (máx. 3-5% de agua)
- Aplicar una capa uniforme con llana o espátula, según el relieve deseado.
- Con el producto fresco, pasar el rodillo texturizado con presión constante para formar la textura; también se pueden hacer diseños con movimientos o herramientas.
- Trabajar por paños completos para evitar empalmes; en áreas grandes, aplicar entre dos personas (una carga y otra texturiza).

TACTO

4 - 6 H

FINAL

24 H

ALMACENAMIENTO

- Almacene en un lugar cubierto, fresco y seco, alejado de la exposición directa al sol o fuentes de calor extremo.
- Mantenga el producto en un rango de 5°C a 30°C. Evite el congelamiento.
- Una vez abierto, asegúrese de cerrar herméticamente el recipiente para evitar la formación de costras o el secado del material. Si planea guardar un sobrante por mucho tiempo, coloque un plástico delgado sobre la superficie del producto antes de tapar.
- El producto tiene una estabilidad garantizada de 12 meses a partir de su fecha de fabricación, siempre que se mantenga en su envase original y bajo las condiciones descritas.



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

CARRAPLAST

DEMACOL

DATOS DEL PRODUCTO

PARÁMETRO

Tipo de Vehículo

Estado Físico

Color

Densidad

Contenido de Sólidos

pH

Tiempo de secado al tacto

Tiempo de secado total

Rendimiento Teórico

Solvente de Limpieza

ESPECIFICACIÓN / VALOR

Resinas Plásticas / Acrílicas

Pasta cremosa de alta viscosidad

Blanco (o según pedido)

1.60 + - 0.05 kg/gal

65% - 75%

8.5 - 9.5

4 a 6 horas (según clima)

24 horas

1.5 a 2.5 m² por galón (varía según la profundidad de la textura)

Agua limpia

Presentaciones

- Cuñete
- Balde
- Cuarto





DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA CARRAPLAST

DEMACOL

PREVENCION Y SEGURIDAD



PREVENCION

- En espacios muy confinados, usar mascarilla sencilla para polvos/partículas si se genera polvo durante el lijado previo.
- Uso de gafas de seguridad para evitar salpicaduras accidentales durante el extendido con llana o el mezclado.
- Uso de guantes de caucho o nitrilo. Aunque no es tóxico, el contacto prolongado con la piel puede causar resequedad debido a la naturaleza alcalina del mármol.
- Los envases plásticos deben ser lavados y entregados a centros de reciclaje o gestores de residuos de construcción y demolición (RCD).

SEGURIDAD

- Elementos de protección personal se recomiendan para su manipulación son guantas de caucho, gafas de seguridad, protección respiratoria.



- 1. NFPA: Peligro para la salud: Ligeramente peligroso. Puede causar irritación mínima.
- 2. NFPA: No arde (Base agua).
- 3. NFPA: Reactividad: Estable y no reactivo.



INFORMACION LEGAL

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario.