



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

STUCKITT

MULTIUSOS

VENTAJAS

Excelente adherencia y acabado.

Estabilidad de color blanco.

Rápido secado.

Resistente a agrietamientos.



USOS

- Este producto es fabricado para diferentes manejos en drywall, como relleno y acabados.
- Sirve para fijar las cintas en las juntas, contramarcas, para cubrir paneles de yeso, esquineros, rebordes, cabezas de tornillos, etc.
- Es utilizado para estuco para interiores.

STUCKITT es una masilla de alto rendimiento, un compuesto vinílico premezclado el cual tiene una consistencia cremosa y fina con excelente adherencia. Busca lograr finos acabados y excelente manejo por su fácil y suave aplicación.

ACONDICIONAMIENTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Compruebe que la zona a trabajar este limpia de polvo, grasa y totalmente seca.
- Mezcle ligeramente el producto antes de usar, sin sobrepasar la mezcla, ya que esto puede generar agrietamientos, mal cubrimiento y mala adherencia.
- No es recomendable adicionar otro producto ya que viene para aplicación directa.
- El exceso de agua podría causar agrietamientos o desprendimientos.
- No debe aplicarse el producto, con la superficies demasiado frías o húmedas, la temperatura interior debe estar a no menos de 50 °F o 10 °C, antes durante y después de la aplicación para su perfecto secado.
- Utilizando alguna fuente de calor excesiva puede ocasionar grietas.



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

STUCKITT

MULTIUSOS

APLICACIÓN



- Para **estuco de interiores**, luego de acondicionar bien la superficie se puede aplicar de 1 a 3 capas dependiendo de la necesidad, por medio de herramientas como la llana metálica.
- Es recomendable para estucar que las paredes se encuentren en obra gris o pañete.

- Su rendimiento cubrimiento y efectividad lo hacen ser uno de los mejores productos del mercado, para estucar aplique 1 capa y déjelo secar aproximadamente media hora.
- Posteriormente aplique la segunda capa y revise si es necesaria la tercera capa, luego se recomienda que lije la superficie hasta obtener un excelente resultado.
- Para **cintas y juntas** aplique el producto en la unión con una espátula 5, coloque cinta de refuerzo sobre la junta y vuelva aplicar otra capa con una espátula mas grande y así hasta aplicar las capas necesarias, se recomiendan 3 capas para cubrir cintas, cabezas de tornillos, esquineros y accesorios.

RENDIMIENTO

- Para uniones en drywall y juntas se emplea 1 galón por 9 metros cuadrados, para estuco 1 galón para 3 metros cuadrados, se aplican 3 capas aproximadamente.

ALMACENAMIENTO

Mantenga la masilla de STUCKITT a temperatura ambiente, no mezcle con otros productos y asegúrese que sea utilizado en el menor tiempo posible. Se recomienda si no es para el uso inmediato rotar el producto antes de seis meses.



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

STUCKITT

MULTIUSOS

DATOS DEL PRODUCTO

Especificaciones técnicas

Acabado	Mate color blanco
Densidad (g/ml)	1.8
pH	8-9
Tiempo de secado	9 horas entre aplicacion
Colores:	Blanco-Pasteles por encargo
Humedad relativa	Aproximadamente 50%
Disolvente	Agua

Presentaciones

- Cuñete compuesto de 5 galones.
- Balde compuesto 2.5 galones.
- Galón.
- Medio Galón.
- Cuarto.
- Octavo.
- Caja de 28kg.
- Bolsa 28kg.





DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA STUCKITT

MULTIUSOS

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

PREVENCIÓN



- Mantenga fuera del alcance de los niños, utilice tapabocas al momento de lijar, gafas protectoras, mascarara con filtro protector contra polvos certificado por NIOSH
- No respire el polvo que genera el producto y evite consumir alimentos mientras manipula.
- En caso de salpicadura del producto en los ojos aplique agua durante unos minutos, consulte con un médico de preferencia para mirar las contraindicaciones con la piel, si presenta irritaciones , lave la superficie con abundante agua y jabón común.
- No mezclar con otros productos

SEGURIDAD

Elementos de protección personal se recomiendan para su manipulación son guantas de caucho, gafas de seguridad, protección respiratoria



- 1. NFPA: Peligro para la salud: La exposición podría causar irritación.
- 2. NFPA: Peligro de incendio: No tiene materiales inflamables.
- 3. NFPA: Reactividad: Estable no es reactivo con el agua



INFORMACION LEGAL

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario.