



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

VINILO TIPO 1

VINILO DEMACOL

VENTAJAS

- Excelente cubrimiento y adherencia.
- Excelente abrasión y la intemperie.
- Rápido secado.
- Buen nivel de lavabilidad.



USOS

Protege y decora superficies porosas y absorbentes, como cemento, ladrillo, estucos, yeso y madera en ambientes exteriores e interiores.

VINILO FINO TIPO 1 esta formulado a partir de resinas acrílicas y a base de dispersiones acuosas, tiene un excelente cubrimiento y adherencia, además, tiene un acabado mate y un buen secado. Este producto tiene una excelente abrasión a la intemperie y un buen nivel de lavabilidad. Especialmente formulado para dar bajo salpique, excelente nivelación y flujo, sin perder las propiedades de viscosidad y cubrimiento.

ACONDICIONAMIENTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Verifique que la superficie esta seca y libre de polvo, y grasa, elimine todos los acabados deteriorados.
- Se recomienda que antes de pintar resane con cemento los defectos que puedan intervenir en el acabado de final de la pintura. .
- Tener en cuenta que en las superficies muy alcalinas es recomendable neutralizar con una solución de hipoclorito de sodio.
- Es conveniente lijar las superficies, incluyendo aquellas que presenten pintura brillante, con el fin de obtener mejor adherencia.
- Resane con estuco (STUCKITT) y lije si es necesario con el fin de obtener mejor resultado.



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

VINILO TIPO 1

VINILO DEMACOL

APLICACIÓN



- Es recomendable mezclar el producto con una espátula, raspando paredes y el fondo para conseguir un material completamente uniforme y obtener homogeneidad.
- Se recomienda diluir por cada galón 25-30% de agua
- Aplique 2 manos del producto, dependiendo del color, la porosidad y el tipo de superficie.
- Antes de aplicar se debe mezclar la pintura hasta obtener una completa homogeneidad.
- Puede ser aplicado con brocha o rodillo.

TACTO

30 MIN

DURO

12H

REPINTADO

3-6 DÍAS

RENDIMIENTO

- Se puede utilizar en muros, superficies porosas y absorbentes como cemento, ladrillo, estucos o incluso yesos y madera. Su rendimiento esta de aproximadamente 20- 30 m por galón.
- Espesor seco recomendado: 1 - 1,2 Mills de espesor película seca.
- Estabilidad en el envase: 12 meses en envase sin abrir a 25 °C en ambiente fresco y sec.
- Numero de capas recomendadas: 2-3
- Tiempo de secado a 25 °C y HR 60%.

TIPO DE SUPERFICIE
OBRA NUEVA SOBRE REVOQUE

RENDIMIENTO POR GALON

5-8 M2

REPINTE MISMO COLOR

20-30 M2

REPINTE DIFERENTE COLOR

15-26 M2

ALMACENAMIENTO

- Mantenga el producto en un ambiente fresco y seco, el producto tiene una duración de aproximadamente 12 meses, de almacenamiento a 25°C.
- Para su almacenamiento se debe evitar el contacto con el aire y minimizar la formación de nata



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

VINILO TIPO 1

VINILO DEMACOL

DATOS DEL PRODUCTO

Especificaciones técnicas

- La aplicación da un excelente acabado dependiendo de la buena preparación de la superficie.
- Bajo contenido de compuestos orgánicos.
- Antibacterial.
- Resistencia a la abrasión.
- Alto rendimiento.

El rendimiento de la pintura debe tener en cuenta el estado de la superficie.

PROPIEDADES	RENDIMIENTO POR GALON	UNIDAD
Apariencia	Cuerpo cremoso con buena fluidez y sin presencia de sedimento duro	
Viscosidad	125-130	KU
Densidad	5.6+/- 0.3	Kg/Gal
Poder Cubriente	96 mínimo	%
Finura de Dispersión	4-5 mínimo	Hegman
Residuos Sólidos	55+/- 2	% (p/p)
Brillo	10 máximo	Unidades
Diferencia de color	0.5	%
pH	8.6-9	Unidades
Resistencia a la abrasión en húmedo	400 mínimo	Ciclos
lavabilidad	80 mínimo	%

Presentaciones

- Tambor de 55gl.
- Balde compuesto 2.5
- Cuñete compuesto de 5 galones.
- Galón.
- Cuarto





DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

VINILO TIPO 1

VINILO DEMACOL

PREVENCION Y SEGURIDAD



PREVENCION

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Utilice tapabocas al momento de lijar, gafas protectoras, mascara con filtro protector contra polvos certificado por NIOSH.
- No respire el polvo que genera el producto y evite consumir alimentos mientras manipula.
- En caso de salpicadura del producto en los ojos aplique agua durante unos minutos, consulte con un médico de preferencia para mirar las contraindicaciones con la piel, si presenta irritaciones, lave la superficie con abundante agua y jabón común.
- No mezclar con otros productos, no diluir con disolventes ni aceites
- No excederse del porcentaje establecido de disolución.
- No lavarse antes de 15 días de la aplicación y no aplicar detergentes solo jabones

SEGURIDAD

- Elementos de protección personal se recomiendan para su manipulación son guantas de caucho, gafas de seguridad, protección respiratoria
- Se recomienda aplicar en un lugar con buena ventilación, utilizando guantes.



1. NFPA: Peligro para la salud: La exposición podría causar irritación.
2. NFPA: Peligro de incendio: No tiene materiales inflamables.
3. NFPA: Reactividad: Estable no es reactivo con el agua



INFORMACION LEGAL

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario.