



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

VINILO TIPO 2

VINILO DEMACOL

VENTAJAS

- Excelente cubrimiento y adherencia.
- Excelente abrasión y la intemperie.
- Rápido secado.
- Buen nivel de lavabilidad.



USOS

Protege y decora superficies porosas y absorbentes, como cemento, ladrillo, estucos, yeso y madera en ambientes exteriores e interiores.

VINILO FINO TIPO 2 esta formulado a partir de resinas acrílicas y a base de dispersiones acuosas, tiene un excelente cubrimiento y adherencia, además, tiene un acabado mate y un buen secado. Este producto tiene una excelente abrasión a la intemperie y un buen nivel de lavabilidad tanto para superficies internas. Especialmente formulado para dar bajo salpique, excelente nivelación y flujo, sin perder las propiedades de viscosidad y cubrimiento.

ACONDICIONAMIENTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Verifique que la superficie esta seca y libre de polvo, y grasa, elimine todos los acabados deteriorados.
- Se recomienda que antes de pintar resane con cemento los defectos que puedan intervenir en el acabado de final de la pintura. .
- Tener en cuenta que en las superficies muy alcalinas es recomendable neutralizar con una solución de hipoclorito de sodio.
- Es conveniente lijar las superficies, incluyendo aquellas que presenten pintura brillante, con el fin de obtener mejor adherencia.
- Resane con estuco (STUCKITT) y lije si es necesario con el fin de obtener mejor resultado.

prodeconydemacol.com

Prodecon y Demacol

[prodeconydemacol_03](https://www.instagram.com/prodeconydemacol_03)

[demacolprodecon](https://www.tiktok.com/@demacolprodecon)

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com
3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779
Empresa Carrera 86 A #50 A 15 sur



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

VINILO TIPO 2

VINILO DEMACOL

APLICACIÓN



- Es recomendable mezclar el producto con una espátula, raspando paredes y el fondo para conseguir un material completamente uniforme y obtener homogeneidad.
- Se recomienda diluir por cada galón 25-30% de agua
- Aplique 2 manos del producto, dependiendo del color, la porosidad y el tipo de superficie.
- Antes de aplicar se debe mezclar la pintura hasta obtener una completa homogeneidad.
- Puede ser aplicado con brocha o rodillo.

TACTO

30 MIN

DURO

12H

REPINTADO

3-6 DÍAS

RENDIMIENTO

- Se puede utilizar en muros, superficies porosas y absorbentes como cemento, ladrillo, estucos o incluso yesos y madera. Su rendimiento esta de aproximadamente 20- 30 m por galón.
- Espesor seco recomendado: 1 - 1,2 Mills de espesor película seca.
- Estabilidad en el envase: 12 meses en envase sin abrir a 25 °C en ambiente fresco y sec.
- Numero de capas recomendadas: 2-3
- Tiempo de secado a 25 °C y HR 60%.

TIPO DE SUPERFICIE
OBRA NUEVA SOBRE REVOQUE

RENDIMIENTO POR GALON

5-8 M2

REPINTE MISMO COLOR

20-30 M2

REPINTE DIFERENTE COLOR

15-25 M2

ALMACENAMIENTO

- Mantenga el producto en un ambiente fresco y seco, el producto tiene una duración de aproximadamente 12 meses, de almacenamiento a 25°C.
- Para su almacenamiento se debe evitar el contacto con el aire y minimizar la formación de nata



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

VINILO TIPO 1

VINILO DEMACOL

DATOS DEL PRODUCTO

Especificaciones técnicas

- La aplicación da un excelente acabado dependiendo de la buena preparación de la superficie.
- Bajo contenido de compuestos orgánicos.
- Antibacterial.
- Resistencia a la abrasión.
- Alto rendimiento.

El rendimiento de la pintura debe tener en cuenta el estado de la superficie.

PROPIEDADES	RENDIMIENTO POR GALON	UNIDAD
Apariencia	Cuerpo cremoso con buena fluidez y sin presencia de sedimento duro	
Viscosidad	125-130	KU
Densidad	5.6+/- 0.3	Kg/Gal
Poder Cubriente	97 mínimo	%
Finura de Dispersión	4-5 mínimo	Hegman
Residuos Sólidos	55+/- 2	% (p/p)
Brillo	10 máximo	Unidades
Diferencia de color	0.5	%
pH	8-8.5	Unidades
Resistencia a la abrasión en húmedo	50 mínimo	Ciclos
lavabilidad	60 mínimo	%

Presentaciones

- Tambor de 55gl.
- Balde compuesto 2.5
- Cuñete compuesto de 5 galones.
- Galón.
- Cuarto





DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

VINILO TIPO 2

VINILO DEMACOL

PREVENCION Y SEGURIDAD



PREVENCION

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Utilice tapabocas al momento de lijar, gafas protectoras, mascara con filtro protector contra polvos certificado por NIOSH .
- No respire el polvo que genera el producto y evite consumir alimentos mientras manipula.
- En caso de salpicadura del producto en los ojos aplique agua durante unos minutos, consulte con un médico de preferencia para mirar las contraindicaciones con la piel, si presenta irritaciones , lave la superficie con abundante agua y jabón común.
- No mezclar con otros productos, no diluir con disolventes ni aceites
- No excederse del porcentaje establecido de disolución.
- No lavarse antes de 15 días de la aplicación y no aplicar detergentes solo jabones

SEGURIDAD

- Elementos de protección personal se recomiendan para su manipulación son guantas de caucho, gafas de seguridad, protección respiratoria
- Se recomienda aplicar en un lugar con buena ventilación, utilizando guantes.



1. NFPA: Peligro para la salud: La exposición podría causar irritación.
2. NFPA: Peligro de incendio: No tiene materiales inflamables.
3. NFPA: Reactividad: Estable no es reactivo con el agua



INFORMACION LEGAL

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario.