



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

DESTAPADOR DE CAÑERÍAS

DEMACOL

VENTAJAS

- Alta Concentración y Pureza
- Eficacia Multipropósito
- Acción de Decapado
- Larga Vida Útil



USOS

Se utiliza para destapar tuberías eliminando grasa y residuos orgánicos, en limpieza y desengrase industrial de superficies metálicas, como materia prima en la fabricación de jabones, para ajustar el pH en sistemas de agua y en diversos procesos de la industria química.

El destapador de cañerías es un producto químico de alta potencia que elimina rápidamente grasa, residuos y obstrucciones en tuberías, restableciendo el flujo del agua. Es compatible con PVC si se usa correctamente y es ideal para uso doméstico e industrial, aunque requiere manipulación cuidadosa por su carácter corrosivo.

ACONDICIONAMIENTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Limpiar grasa, polvo y humedad; usar desengrasante y aplicar imprimante anticorrosivo para mejor adherencia y protección.
- Retirar óxido y pintura suelta (lija o cepillo) y aplicar anticorrosivo antes del esmalte.
- **Superficies de madera:** Deben estar secas y lisas; lijar y aplicar sellador para evitar absorción y pérdida de brillo.
- **Superficies pintadas en buen estado:** Lijar suavemente (lija #400) para eliminar brillo y mejorar la adherencia.



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

DESTAPADOR DE CAÑERÍAS

DEMACOL



APLICACIÓN

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- En un balde plástico resistente al calor, vierta el agua primero. Agregue las escamas de soda lentamente mientras agita suavemente con un implemento plástico o de madera.
- Notará que el recipiente se calienta. Espere unos segundos a que la reacción se estabilice antes de verterla.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Vierta la solución directamente en la cañería obstruida.
- Deje actuar entre 20 y 30 minutos. No deje el producto actuar por más de una hora en tuberías plásticas muy delgadas para evitar deformaciones por calor.
- Al finalizar, deje correr abundante agua fría para arrastrar los restos de grasa saponificada (convertida en jabón) y limpiar las paredes de la tubería.

ALMACENAMIENTO

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar bajo techo, en lugar fresco, seco y ventilado
- Contar con buen sistema de drenaje
- No almacenar cerca de materiales inflamables
- Mantener el envase bien cerrado para evitar humedad y reacciones indeseadas



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

DESTAPADOR DE CAÑERÍAS

DEMACOL

DATOS DEL PRODUCTO

PARÁMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN (VALOR)
Hidróxido de Sodio(NaOH)	%	98,0 - 99,0
Carbonato de Sodio	%	0,45 máx.
Hierro	mg/Kg	10 máx.
Mercurio	mg/Kg	0,05 máx.
Metales Pesados	mg/Kg	20 máx.
Calcio	%	0,001 máx.
Plomo	%	0,0002 máx.
Arsénico	mg/Kg	3 máx.
Sulfato	mg/Kg	4 máx.



Presentación

- Líquido
- Tarro
- Bolsa



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

ESMALTE ANOLOC

DEMACOL

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

PREVENCIÓN

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir el producto.
- Evitar el contacto con la piel o los ojos.
- Evitar la inhalación de vapores.
- No consumir alimentos mientras manipula el producto.
- Debe transportarse en recipientes plásticos de alta densidad (PEAD) o empaques recubiertos que impidan el contacto con la humedad.



SEGURIDAD

- Elementos de protección personal se recomiendan para su manipulación son guantas de caucho, gafas de seguridad, Máscara de cartucho para solventes orgánicos.
- Se recomienda aplicar en un lugar con buena ventilación, utilizando guantes.



- 1. NFPA: Peligro para la salud:Extremadamente peligroso. Causa quemaduras graves y daños permanentes por contacto o inhalación.
- 2. NFPA: Peligro de incendio:No es combustible ni arde.
- 3. NFPA: Reactividad: Estable. Estable, pero puede reaccionar violentamente con agua liberando calor.
- 4. NFPA: Riesgo especial: **Alcalino**. Indica que es una base fuerte.



INFORMACION LEGAL

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario.