



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

CEMENTO

LIQUIDO MARINO

VENTAJAS

- Ofrece excelente adherencia a mortero, concreto, ladrillo, metales, piedra y madera, así como a productos asfálticos.
- De fácil y segura aplicación en frío, su alta penetración en grietas y poros garantiza un sellado perfecto, máxima adherencia e impermeabilidad.



USOS

Recomendado para impermeabilizantes bituminosos en techos, terrazas, muros, tanques y maderas expuestas al exterior o bajo tierra. También ideal para cubiertas con fieltros de fibra de vidrio y como barrera de humedad en losas bajo pisos de madera. Proporciona una membrana durable, impermeable y resistente a agentes atmosféricos.

Cemento Marino Liquido es un compuesto bituminoso imprimante para impermeabilizaciones en superficies secas. Es una solución orgánica de alto poder de penetración, sello y adherencia a las superficies de concreto, mortero, ladrillo y madera, haciéndolas impermeables y resistentes al vapor de agua.

ACONDICIONAMIENTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Todas las superficies a ser recubiertas deben estar secas y libres de polvo, aceites y otros contaminantes superficiales. El sustrato debe ser mantenido a una temperatura por lo menos 3°C superior a la temperatura de rocío durante las fases de preparación y aplicación. La superficie debe ser preparada con chorro abrasivo, mínimo de acuerdo al estándar. Para uso general, y para ambientes altamente agresivos debe ser preparada de acuerdo al estándar cerca de metal blanco. Se puede usar sobre superficies preparadas de manera manual mecánica de acuerdo al estándar en ambientes de baja agresividad. La vida útil de la aplicación dependerá de las condiciones de la superficie.



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

CEMENTO

LIQUIDO MARINO

APLICACIÓN



PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- El producto se suministra liquido para su uso, se debe agitar antes de su aplicación en su envase original; aplique una sola capa de **CEMENTO MARINO LIQUIDO** sobre superficies secas siempre limpias, libres de grasa, pintura o cualquier material suelto que impida una correcta adherencia al soporte, usando brocha, rodillo de felpa o espesor.
- Los utensilios de trabajo y manchas eventuales pueden limpiarse con Varsol, petróleo o gasolina.
- El producto se debe dejar secar antes de aplicar el impermeabilizante CEMENTO MARINO PLASTICO o CEMENTO MARINO DENSO.

RENDIMIENTO

- La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses desde la fecha de fabricación.
- Si el producto ha estado almacenado por más de 12 meses, se recomienda una revisión por parte del Servicio Técnico Amerpol.
- Una vez abierto el envase, se debe usar en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

MANEJO EN CASO DE FUEGO:

- En caso de contacto con fuentes de calor o exposición al fuego, usar agentes extintores de polvo químico seco.

RETIRO DEL PRODUCTO SECO:

- Para retirar el producto que se ha secado, usar gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos).



DEMACOL

Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

CEMENTO

LIQUIDO MARINO

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en su envase original, bajo techo, en un área fresca, seca, bien ventilada y protegida del calor o llamas abiertas.
- Temperatura de almacenamiento debe ser inferior a 30°C.
- Mantener fuera del alcance de los niños y alejado de fuentes de ignición.
- La vida útil en almacenamiento es de 12 meses.

DATOS DEL PRODUCTO

Especificaciones técnicas

- Dependiendo de la porosidad de la superficie, para la imprimación se requieren 200 g/m² y 250 g/m² (17 m²/gal y 13,6 m²/gal) por capa de aplicación.

Apariencia	Líquido de viscosidad media.
Color	negro
Densidad	0.90 kg/l +/- 0.05 Kg/l
Secado al tacto	1 - 2 horas a 20°C

Presentaciones

- Galón 4 kilos.
- Cuarto 1 kilo.





DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA TÉCNICA

CEMENTO

LIQUIDO MARINO

PREVENCION Y SEGURIDAD

PREVENCION



- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto del producto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores utilizando equipos de seguridad adecuados.
- No ingerir el producto.
- No verter el producto en desagües, suelos, quebradas o ríos.
- En caso de escape o derrame, recoger el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados.
- Disponga de los residuos respetando las normas y regulaciones locales.

SEGURIDAD

- Elementos de protección personal se recomiendan para su manipulación son guantes de caucho, gafas de seguridad, protección respiratoria
- Se recomienda aplicar en un lugar con buena ventilación, utilizando guantes.



1. NFPA: Peligro para la salud: La exposición podría causar irritación.
2. NFPA: Peligro de incendio: No tiene materiales inflamables.
3. NFPA: Reactividad: Estable no es reactivo con el agua



INFORMACION LEGAL

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario.