

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

CONCENTRADOS DE COLOR

Según decreto 1496 del 2018 SGA

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Identificador SGA del producto: Concentrados de color

1.2 Otros medios de identificación: Mezcla formulada a partir de resinas acrílicas en base solvente con pigmentos seleccionados

1.2 Uso recomendado del producto químico y restricciones:

Uso: Producto diseñado exclusivamente para dar color a pinturas de base agua (Vinilos) y obtener tonos pasteles e intermedios.

Restricciones: No utilizar como pintura de acabado final. No mezclar con productos de base química incompatible.



1.3 Datos sobre el proveedor:

- Comercializadora Prodecon SAS – Demacol
- Carrera 86 A # 50 A- 15 Bogotá- Colombia Tfno.: +57 3136284216
- Calidad: 3224520063
- Facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com – <https://prodeconydemacol.com/>

1.4 Número de teléfono para emergencias:

- ARL SURA 018000511414 – 0314055911

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:

La clasificación se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y de acuerdo con el Decreto 1496 de 2018.

2.1 Clasificación SGA

Irritación cutánea (Categoría 3); Irritación ocular (Categoría 2B)

La exposición puede causar irritación leve en piel y mucosas

2.2 Palabra de Advertencia

ATENCIÓN

Producto de bajo riesgo, pero requiere manejo higiénico

2.3 Diamante NFPA 704

Salud: 1 (Ligero), **Incendio: 0** (No inflamable), **Reactividad: 0** (Estable)

No reactivo con el agua; no contiene materiales inflamables

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

CONCENTRADOS DE COLOR

Según decreto 1496 del 2018 SGA



2.4 PELIGROS FÍSICOS

No presenta peligros de inflamabilidad o explosión
Estable bajo condiciones normales de almacenamiento

2.5 Consejos de Prudencia

Utilizar tapabocas al lijar, gafas protectoras y guantes de caucho
No comer, ni beber, ni fumar durante el manejo y la aplicación

2.6 Restricciones Críticas

Mantener fuera del alcance de los niños
Aplicar con buena renovación de aire para evitar acumulación de olores

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componente Principal	Naturaleza Química / Material	Concentración / Notas Técnicas
Resinas Acrílicas	Polímeros sintéticos en base disolvente	Actúan como vehículo para la fijación del color
Compuestos Vinílicos	Formulación base de compuestos premezclados	Garantiza compatibilidad con pinturas sintéticas y plásticas al agua
Pigmentos	Agentes colorantes orgánicos e inorgánicos	Proporcionan tonos: Ocre, Verde, Morado, Rojo, Azul, Negro, Naranja y Amarillo
Aditivos de Estabilidad	Mezcla para resistencia térmica.	Permite que el producto sea resistente a diferentes temperaturas sin deteriorarse
Nota de Mezcla	Producto para aplicación directa (no añadir más del 5% al vinilo).	No son utilizables como pintura de acabado por sí solos
Incompatibilidades	No mezclar con productos de base química desconocida	El contacto con otros productos puede cambiar sus propiedades físico-químicas



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

CONCENTRADOS DE COLOR

Según decreto 1496 del 2018 SGA



SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Contacto Ocular

En caso de salpicadura, aplique abundante agua durante varios minutos

Se recomienda consultar con un médico para evaluar posibles contraindicaciones o irritaciones persistentes

4.2 Contacto Dérmico

Lave la zona afectada con abundante agua y jabón común si presenta irritación

Una vez realizada la limpieza, lave los útiles de pintado con agua para evitar residuos secos de resina

4.3 Inhalación

Trasladar a la persona a un área con buena renovación de aire fresco

Prevención: Use siempre máscara con filtro certificado por NIOSH al momento de lijar para evitar inhalar polvos

4.4 Ingestión

No induzca el vómito y busque atención médica de inmediato.

Restricción: Está prohibido comer, beber o fumar durante el manejo del producto para prevenir ingestiones accidentales

4.5 Nota al Médico

Informe que es un producto formulado con resinas acrílicas y pigmentos en base disolvente

Mantenga siempre el producto fuera del alcance de los niños para prevenir accidentes graves en el hogar o la obra

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

5.1 Punto de inflamación

No inflamable

El producto no contiene materiales inflamables en su formulación según la clasificación NFPA

5.2 Medios de extinción

Agua, espuma química, polvo químico seco (ABC) o CO₂

Utilizar los medios de extinción adecuados para el tipo de fuego circundante

5.3 Peligros específicos

La combustión de las resinas puede generar humos irritantes.

Aunque el producto es estable y resistente a diferentes temperaturas, la exposición al fuego directo puede degradarlo.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A-15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

CONCENTRADOS DE COLOR

Según decreto 1496 del 2018 SGA



5.4 PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN

Óxidos de carbono y vapores de polímeros acrílicos.

En condiciones de calor extremo, los envases plásticos de 1/32 de galón pueden fundirse y liberar el contenido

5.5 Equipo de protección

Equipo de respiración autónoma (SCBA) y traje protector completo.

El personal de emergencia debe protegerse contra la inhalación de polvos y vapores derivados de la descomposición térmica.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones Personales

Utilice guantes de caucho, gafas de seguridad y protección respiratoria durante la intervención

Asegure una buena renovación de aire en el área y evite consumir alimentos mientras manipula el vertido

6.2 Control de Perímetro

Evacue al personal no esencial y mantenga el producto fuera del alcance de los niños

Impacto Visual: Debido a la alta concentración de pigmentos, actúe rápido para evitar que el color tiña permanentemente la superficie.

6.3 Métodos de Contención

Bloquee el avance del producto con material absorbente inerte (tierra o arena)

Restricción: No mezcle el residuo con otros productos químicos, ya que esto alterará sus propiedades de base acrílica.

6.4 Procedimiento de Limpieza

Recoja el material y lave la superficie afectada con abundante agua y jabón común si hay contacto con la piel

Limpieza de Herramientas: Los útiles usados en la recolección deben lavarse con agua inmediatamente después de su uso

6.5 Manejo de Residuos Secos

Si el producto se ha secado, use máscara con filtro protector contra polvos certificado por NIOSH para su remoción

Compruebe que la zona quede libre de grasa, polvo y totalmente seca tras finalizar la limpieza

6.6 Protección Ambiental

Evite que el concentrado líquido fluya hacia alcantarillas o fuentes hídricas

Compatibilidad: El agua es el agente más efectivo para la dilución y limpieza del vertido mientras el producto esté fresco.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

CONCENTRADOS DE COLOR

Según decreto 1496 del 2018 SGA



SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Manipulación Segura

Mezcle ligeramente el producto antes de usar, sin sobrepasar la mezcla

No es recomendable adicionar otros productos químicos, ya que el concentrado viene para aplicación directa

7.2 Proporción de Mezcla

Vierta el concentrado sobre el VINILO BLANCO DEMACOL en la proporción escogida y mezcle hasta obtener un tono uniforme

Se aconseja no añadir más de un 5% de colorante concentrado para obtener infinitos tonos sin alterar la calidad de la pintura base

7.3 Condiciones del Área

Compruebe que la zona a trabajar esté limpia de polvo, grasa y totalmente seca antes de aplicar

Aplicar siempre con buena renovación de aire y guardando las normas higiénicas del manejo de pinturas

7.4 Límites de Temperatura

No aplicar con superficies demasiado frías o húmedas; la temperatura debe ser de al menos 10°C (50°F) antes, durante y después de la aplicación

El cumplimiento de los rangos de temperatura asegura un perfecto secado y la efectividad del producto

7.5 Almacenamiento Técnico

Mantener en lugares frescos, secos y estrictamente alejados de heladas

El producto es resistente a diferentes temperaturas y puede almacenarse por largos periodos sin deteriorarse

7.6 Restricciones y Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños y no comer, ni beber, ni fumar durante su manejo

Evite el contacto con otros productos durante el almacenamiento, ya que esto puede cambiar sus propiedades físico-químicas

7.7 Higiene de Herramientas

Lave todos los útiles y herramientas de pintado con agua inmediatamente después de su uso

El producto es únicamente para la obtención de tonos pastel e intermedios, nunca para colores fuertes



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

CONCENTRADOS DE COLOR

Según decreto 1496 del 2018 SGA



SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Controles de Ingeniería

Aplicar el producto en áreas con buena renovación de aire y ventilación adecuada. La ventilación previene la acumulación de olores y facilita el secado correcto a partir de los 10°C (50°F).

8.2 Protección Ocular

Uso obligatorio de gafas de seguridad con protección lateral.

En caso de salpicadura accidental, se debe aplicar agua abundante de inmediato durante varios minutos.

8.3 Protección Dérmica

Uso de guantes de caucho o nitrilo de calibre industrial.

El producto es de base acrílica; el uso de guantes evita irritaciones en pieles sensibles y facilita la higiene.

8.4 Protección Respiratoria

Mascarilla con filtro protector contra polvos certificado por **NIOSH**.

Crítico: Este equipo es indispensable al momento de **lijar** superficies tratadas para evitar la inhalación de partículas.

8.5 Protección Corporal

Ropa de trabajo de manga larga y calzado cerrado.

Protege la piel del contacto directo con el concentrado puro, el cual tiene un alto poder de tinción.

8.6 Medidas de Higiene

Prohibido comer, beber o fumar durante el manejo y la aplicación del producto.

Lávese las manos y la piel expuesta con abundante agua y jabón común después de la manipulación.

8.7 Control de Exposición

No sobrepasar la mezcla recomendada (máximo 5% de concentrado).

Mantener el producto estrictamente fuera del alcance de los niños para evitar exposiciones accidentales graves.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

CONCENTRADOS DE COLOR

Según decreto 1496 del 2018 SGA

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad Física / Química	Descripción y Valor Técnico	Notas Técnicas y Aspectos Adicionales
9.1 Estado Físico	Líquido viscoso / Fluido concentrado.	Formulación base de compuestos vinílicos premezclados de alta dispersión.
9.2 Color	Gama de 8 colores: Ocre, Verde, Morado, Rojo, Azul, Negro, Naranja y Amarillo.	Diseñado exclusivamente para obtener tonos pastel e intermedios; no apto para colores fuertes.
9.3 Olor	Característico a resinas acrílicas.	Aplicar con buena renovación de aire para evitar la percepción de vapores de la base disolvente.
9.4 Punto de Inflamación	No inflamable (NFPA: 0).	No contiene materiales inflamables, lo que garantiza seguridad durante el almacenamiento masivo.
9.5 Solubilidad	Excelente miscibilidad en agua y pinturas de base acuosa.	Especialmente compatible con pinturas de tipo sintético y plásticas (Pinturas de Agua).
9.6 Temperatura Crítica	Mínimo 10°C para aplicación.	El rango de temperatura debe mantenerse antes, durante y después de la aplicación para un secado perfecto.
9.7 Estabilidad de Color	Pigmentos seleccionados para uniformidad.	Los pigmentos proporcionan un color deseable y uniforme a las superficies de madera, mortero o concreto.
9.8 Densidad / Consistencia	Concentrado de alta pigmentación.	Su viscosidad permite una mezcla ligera y homogénea con el Vinilo Blanco Demacol.
9.9 Rendimiento Teórico	Variable según el tono deseado por el cliente.	Se aconseja no añadir más del 5% de concentrado para no alterar las propiedades de la pintura base.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

CONCENTRADOS DE COLOR

Según decreto 1496 del 2018 SGA



SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Estabilidad Química

El producto es estable y resistente a diferentes temperaturas.

Puede almacenarse por largos periodos sin que se deterioren sus propiedades físico-químicas.

10.2 Reactividad

Clasificación NFPA: 0. Estable; no es reactivo con el agua.

Su formulación base de compuestos vinílicos premezclados garantiza una reacción neutra en condiciones normales.

10.3 Incompatibilidad

No mezclar con otros productos químicos ajenos a pinturas base agua.

El contacto con sustancias incompatibles puede cambiar las propiedades de las resinas acrílicas y el tono de los pigmentos.

10.4 Condiciones a Evitar

Temperaturas extremas (heladas) y superficies excesivamente frías o húmedas.

Límite Crítico: No aplicar si la temperatura es inferior a 10°C, ya que afecta el curado de la resina.

10.5 Recomendación de Mezcla

Mezcle ligeramente antes de usar, cuidando de no sobrepasar la mezcla.

Una agitación excesiva o incorrecta podría comprometer la uniformidad del color al integrarlo con el Vinilo Blanco.

10.6 Productos de Descomposición

No aplica en condiciones normales de uso.

En caso de incendio (aunque no es inflamable), puede liberar humos irritantes por la descomposición de la resina acrílica.

10.7 Almacenamiento Seguro

Mantener en lugares frescos y estrictamente alejados de heladas.

Asegúrese de que el envase de 1/32 de galón esté perfectamente sellado para evitar que el producto se seque por contacto con el aire.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

CONCENTRADOS DE COLOR

Según decreto 1496 del 2018 SGA



SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Inhalación

Puede causar irritación leve en las vías respiratorias superiores.

Punto Crítico: El riesgo aumenta significativamente al momento de **lijar** la superficie tratada.

Es obligatorio el uso de máscara con filtro NIOSH contra polvos.

11.2 Ingestión

Puede causar irritación del tracto gastrointestinal.

Restricción: No comer, beber ni fumar durante su manipulación para evitar la ingestión accidental de resinas acrílicas.

11.3 Contacto Cutáneo

La exposición podría causar irritación leve o resequedad en pieles sensibles.

Clasificación **NFPA Salud (1)**. Se recomienda el uso de guantes de caucho para evitar el contacto directo y facilitar la limpieza posterior.

11.4 Contacto Ocular

Puede causar irritación mecánica y ardor por salpicadura.

En caso de contacto, lavar inmediatamente con agua abundante y consultar a un médico para descartar lesiones.

11.5 Toxicidad Aguda

No se considera un producto tóxico bajo condiciones de uso normal y profesional.

Formulación base de compuestos vinílicos premezclados, diseñada para alta seguridad en aplicaciones de pintura arquitectónica.

11.6 Sensibilización

No se dispone de datos que indiquen efectos de sensibilización crónica.

Se debe mantener una buena renovación de aire durante la aplicación para minimizar la inhalación de vapores de la base disolvente.

11.7 Otros Efectos

El producto no es tóxico, pero su mal manejo puede causar molestias físicas temporales.

Mantenga siempre fuera del alcance de los niños para evitar accidentes domésticos relacionados con la curiosidad por los colores.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Ecotoxicidad

Producto de baja toxicidad para organismos acuáticos en alta dilución.

Precaución: Debido a su alta concentración de pigmentos, puede teñir cuerpos de agua, afectando la penetración de luz.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

CONCENTRADOS DE COLOR

Según decreto 1496 del 2018 SGA



12.2 PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD

Los componentes acrílicos y pigmentos minerales son persistentes en el ambiente.

El producto no es fácilmente biodegradable una vez que la resina se ha polimerizado (secado).

12.3 Potencial de Bioacumulación

No se espera bioacumulación significativa en organismos vivos.

Los pigmentos orgánicos e inorgánicos utilizados son estables y no tienden a acumularse en tejidos grasos.

12.4 Movilidad en el Suelo

Alta movilidad en estado líquido debido a su miscibilidad en agua.

Una vez aplicado y seco, el producto se vuelve inmóvil, formando una película sólida de resina y color.

12.5 Otros Efectos Adversos

Puede alterar las propiedades físicas del suelo si se derrama en grandes cantidades.

Nota Crítica: Mantener alejado de heladas, ya que la congelación puede alterar la química del producto y su estabilidad ambiental.

12.6 Gestión Ambiental

Evitar que el producto llegue a alcantarillas o fuentes de agua naturales.

El lavado de herramientas debe hacerse en áreas controladas para evitar vertidos directos al ecosistema.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

13.1 Residuos de Producto

El producto sobrante debe ser tratado como residuo de pintura base agua.

No verter en alcantarillas, suelos o fuentes de agua, ya que los pigmentos tienen un alto poder de tinción.

13.2 Limpieza de Útiles

Lave todos los útiles y herramientas de pintado con agua inmediatamente después de su uso.

El agua de lavado debe ser recolectada y dispuesta según la normativa local de vertimientos industriales si aplica.

13.3 Envases Usados

Los envases de **1/32 de galón** deben ser escurridos totalmente antes de su disposición.

No reutilice estos envases para almacenar alimentos o agua para consumo humano o animal.

13.4 Tratamiento de Sólidos

El material absorbente usado en derrames (arena/tierra) debe disponerse como residuo especial.

Si el residuo se seca, evite generar polvo durante su manipulación; si ocurre, use máscara con filtro **NIOSH**.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

CONCENTRADOS DE COLOR

Según decreto 1496 del 2018 SGA



13.5 NORMAS DE HIGIENE

No comer, ni beber, ni fumar durante las labores de disposición de residuos.

Lávese las manos con abundante agua y jabón después de manipular los desechos del producto.

13.6 Estabilidad Ambiental

Mantenga los residuos recolectados en lugares frescos y protegidos de heladas.

La separación de fases en los residuos puede dificultar su tratamiento posterior si se exponen a temperaturas extremas.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

14.1 Clasificación ONU

No clasificado como mercancía peligrosa para el transporte.

El producto no requiere etiquetas de peligro específicas según la reglamentación de transporte terrestre.

14.2 Nombre de Embarque

Pintura y productos relacionados (Concentrados Acrílicos).

Se debe identificar claramente el color (Ocre, Verde, Azul, etc.) en el manifiesto de carga.

14.3 Estabilidad en Tránsito

Resistente a diferentes temperaturas durante el transporte.

Nota Crítica: El producto debe mantenerse alejado de heladas durante el trayecto para evitar la separación de la resina.

14.4 Precauciones de Carga

Asegurar los envases de **1/32 de galón** en posición vertical.

Evitar el apilamiento excesivo para prevenir rupturas de los envases plásticos y derrames de pigmento concentrado.

14.5 Control de Vertidos

Llevar material absorbente (tierra/arena) en el vehículo de transporte.

En caso de derrame accidental, actúe rápido; el producto tiene un alto poder de tinción y es miscible en agua.

14.6 Condiciones Ambientales

Mantener en lugares frescos y bajo techo durante el tránsito.

No exponer los envases a la luz solar directa prolongada o fuentes de calor intenso en el vehículo.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

CONCENTRADOS DE COLOR

Según decreto 1496 del 2018 SGA



SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Clasificación SGA

Sistema Globalmente Armonizado (SGA / GHS).

El producto está etiquetado según los criterios de peligro para la salud (Irritación cutánea/ocular) y seguridad física.

15.2 Norma NFPA 704

Clasificación de Peligrosidad (Diamante de Fuego).

Cumple con los niveles: Salud: 1, Incendio: 0, Reactividad: 0. Producto no inflamable y estable.

15.3 Seguridad Industrial

Normas de Higiene y Protección Personal.

Cumple con los requisitos de seguridad para el uso de EPP (gafas, guantes y protección respiratoria **NIOSH** al lijar).

15.4 Regulaciones Ambientales

Gestión de Vertidos y Residuos Químicos.

El producto debe ser manejado bajo las regulaciones locales de vertimientos en agua y disposición de envases plásticos.

15.5 Restricciones de Venta

Venta libre al público y uso profesional.

Nota Crítica: Mantenga siempre fuera del alcance de los niños por su alta pigmentación y naturaleza química.

15.6 Estándares de Aplicación

Requisitos técnicos de mezcla y preparación.

Cumple con las especificaciones para obtener tonos pastel e intermedios sobre pinturas base agua (Vinilos).

15.7 Etiquetado Técnico

Información de lote, color y fabricante.

El envase de 1/32 de galón incluye instrucciones claras de no sobrepasar el 5% en la mezcla con **Vinilo Blanco Demacol**.

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

16.1 Elaboración

Fecha de creación: diciembre de 2025.

Esta versión reemplaza cualquier ficha técnica o de seguridad anterior de la marca **DEMACOL**.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>

16.2 RESPONSABILIDAD

Exclusión de responsabilidad civil y técnica.

La información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos; no garantiza propiedades específicas tras mezclas con terceros.

16.3 Uso Correcto

Aplicación limitada a pinturas base agua.

El usuario es responsable de verificar que la superficie esté libre de grasa, polvo y a más de 10°C antes de aplicar.

16.4 Contacto Técnico

Comercializadora Prodecon SAS.

Para asesoría sobre tonos o compatibilidad química, comuníquese al **+57 318 821 8211**.

16.5 Abreviaturas

NIOSH, NFPA, SGA, EPP.

Se refiere a los estándares internacionales de protección respiratoria, seguridad contra incendios y etiquetado global.

16.6 Advertencia Final

"Manténgase fuera del alcance de los niños".

Instrucción mandatoria para evitar ingestiones accidentales debido a la presentación en envases pequeños (1/32 gal).

