



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DESTAPADOR DE CAÑERÍAS DEMACOL

Según decreto 1496 del 2018 SGA

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Identificador SGA del producto: DESTAPADOR DE CAÑERÍAS DEMACOL

1.2 Otros medios de identificación: Soda Cáustica en escamas, Hidróxido de Sodio.

1.2 Uso recomendado del producto químico y restricciones:

Decoración y protección de estructuras metálicas en general, mampostería y maderas en interiores y exteriores como acabado final.



1.3 Datos sobre el proveedor:

- Comercializadora Prodecon SAS - Demacol
- Carrera 86 A # 50 A- 15 Bogotá- Colombia Tfno.: +57 3136284216
- Calidad: 3224520063
- Facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com - <https://prodeconydemacol.com/>

1.4 Número de teléfono para emergencias:

- ARL SURA 018000511414 - 0314055911

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1 Clasificación NFPA 704

Salud: 3 (Extremadamente Peligroso)

Inflamabilidad: 0 (No arde)

Inestabilidad: 1 (Reactivo)

Riesgo Especial: ALK (Base fuerte)

Producto altamente corrosivo e irritante; el contacto breve puede causar daños permanentes o residuales significativos.

2.2 Reactividad con Superficies

Es una base fuerte que reacciona de forma peligrosa con metales como aluminio, zinc, estaño y plomo.

Al contacto con estos metales, libera **gas hidrógeno**, el cual es altamente inflamable y explosivo.

2.3 Incompatibilidades Químicas

Reacciona violentamente con **ácidos fuertes** (clorhídrico, sulfúrico, nítrico). **Nunca mezclar con cloro o desinfectantes (límpido).**

La mezcla con ácidos causa proyecciones de líquido caliente. Con cloro, libera gases altamente irritantes y tóxicos.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-350511779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

DESTAPADOR DE CAÑERÍAS

DEMACOL



Según decreto 1496 del 2018 SGA

2.4 PELIGRO DE INHALACIÓN

Concentración máxima permitida en aire: **2 mg/m³** para una exposición máxima de 15 min.

La inhalación de polvos o nieblas causa lesiones pulmonares, irritación severa de vías respiratorias y daños digestivos.

2.5 Peligros para la Piel y Ojos

Corrosivo inmediato. Produce quemaduras químicas graves de forma instantánea al contacto. Puede producir lesiones oculares y cutáneas profundas, opacidad de la córnea y daños permanentes.

2.6 Reacción con el Agua

Reacción exotérmica violenta al disolverse (genera calor intenso).

Siempre debe añadirse la **soda al agua** y nunca el agua sobre la soda para evitar salpicaduras de material cáustico.

2.7 Impacto en Infraestructura

En tuberías plásticas (PVC) muy delgadas, la reacción genera calor excesivo.

No dejar actuar por más de una hora para evitar deformaciones térmicas en la tubería.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componente Principal	Número CAS	Concentración (%)
Hidróxido de Sodio (NaOH)	1310-73-2	98,0% - 99,0%

Detalles de Impurezas Controladas

El producto mantiene estándares estrictos de calidad técnica, controlando la presencia de otros compuestos para asegurar un desempeño estable y seguro.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

DESTAPADOR DE CAÑERÍAS

DEMACOL

Según decreto 1496 del 2018 SGA

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Parámetro / Impureza	Especificación (Valor Máximo)	Unidad
Carbonato de Sodio	0,45	%
Hierro (Fe)	10	mg/Kg
Mercurio (Hg)	0,05	mg/Kg
Metales Pesados	20	mg/Kg
Calcio (Ca)	0,001	%
Plomo (Pb)	0,0002	%
Arsénico (As)	3	mg/Kg
Sulfato	4	mg/Kg

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Contacto Ocular

Lavar inmediatamente con abundante agua por al menos 20 minutos.

Urgencia Máxima: El producto es altamente corrosivo y puede causar daños permanentes u opacidad de la córnea. Mantenga los párpados abiertos durante el lavado.

4.2 Contacto Dérmico

Lavar la piel afectada con abundante agua y jabón neutro.

Acción: Retire inmediatamente la ropa y calzado contaminados. El contacto puede producir quemaduras químicas graves de forma inmediata.

4.3 Inhalación

Trasladar a la persona afectada al aire fresco de inmediato.

Protocolo: La soda cáustica es irritante pulmonar. Si hay dificultad respiratoria, busque asistencia médica urgente.

4.4 Ingestión

NO INDUCIR EL VÓMITO. Beber abundante agua o leche si el paciente está consciente.

Peligro Crítico: Debido a su naturaleza cáustica, el vómito puede causar quemaduras adicionales en el esófago. Busque ayuda médica de inmediato.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

DESTAPADOR DE CAÑERÍAS

DEMACOL

Según decreto 1496 del 2018 SGA



4.5 NOTA PARA EL MÉDICO

Producto basado en Hidróxido de Sodio al 98-99% (Base fuerte).

Tratamiento: El tratamiento debe ser sintomático y de apoyo. Evaluar riesgo de perforación gástrica o esofágica por la alta alcalinidad.

SECCIÓN 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

5.1 Inflamabilidad

Grado 0 (NFPA 704).

El producto no es combustible y no mantiene la combustión por sí mismo.

5.2 Peligros Especiales

Reacción violenta con el agua.

Al contacto con agua, genera una reacción exotérmica que puede proyectar nieblas cáusticas y calor intenso.

5.3 Riesgo de Explosión

Generación de Gas Hidrógeno.

En contacto con metales (aluminio, zinc) durante un incendio, puede liberar hidrógeno, el cual es altamente explosivo.

5.4 Agentes de Extinción

Polvo Químico Seco (PQS) o CO₂

Evitar el uso de agua si es posible. Si el fuego es de grandes proporciones, use neblina de agua solo para enfriar contenedores alejados.

5.5 Protección de Brigadas

Equipo de respiración autónomo y traje químico nivel A.

Los bomberos deben protegerse contra la inhalación de polvos y el contacto con soluciones líquidas altamente corrosivas generadas por el agua de extinción.

5.6 Descomposición

Humos tóxicos de Óxido de Sodio.

Bajo temperaturas extremas, puede liberar vapores de óxido de sodio, que son irritantes y tóxicos.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

DESTAPADOR DE CAÑERÍAS

DEMACOL

Según decreto 1496 del 2018 SGA



6.1 PROTECCIÓN PERSONAL

Uso obligatorio de **traje de protección química, guantes de nitrilo de caña larga, botas de goma y protección facial completa.**

Seguridad: El polvo de las escamas puede irritar instantáneamente las vías respiratorias. Use mascarilla con filtro para partículas.

6.2 Contención en Seco

Recoger las escamas utilizando palas de plástico o materiales que no generen chispas.

Regla de Oro: Mantener el derrame **absolutamente seco**. No use aserrín ni materiales orgánicos inflamables.

6.3 Recolección

Colocar el producto recuperado en recipientes de polietileno (PEAD) secos y limpios.

Acción: Tape los recipientes para evitar que la humedad del aire reaccione con el producto recolectado.

6.4 Prohibición de Agua

NO USAR AGUA para la limpieza inicial del derrame.

Peligro: El agua sobre las escamas genera una reacción exotérmica que puede causar salpicaduras cáusticas y gases irritantes.

6.5 Limpieza Final

Lavar el área con abundante agua **solo después** de haber recogido mecánicamente todo el sólido.

Control: El agua de lavado será altamente alcalina; neutralice con una solución ácida débil (como vinagre diluido) si es necesario antes del vertido.

6.6 Notificación

Informar a las autoridades si el vertido alcanza fuentes de agua o alcantarillado.

Impacto: Debido a su pH extremo, puede eliminar la flora bacteriana de sistemas de tratamiento de aguas.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Manipulación Segura

Usar siempre EPP completo. Evitar la formación de nubes de polvo al dosificar.

Acción: Manipular en áreas con ventilación local exhaustiva para mantener la concentración en aire bajo $2\text{mg}/\text{m}^3$



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

DESTAPADOR DE CAÑERÍAS

DEMACOL

Según decreto 1496 del 2018 SGA



7.2 ALMACENAMIENTO

Bajo techo, en lugar fresco, **absolutamente seco** y ventilado.

Humedad: El contacto con la humedad ambiental inicia una reacción exotérmica que apelmaza el producto y daña el envase.

7.3 Incompatibilidades

Mantener alejado de **ácidos fuertes**, materiales inflamables y metales reactivos.

Segregación: Nunca almacenar junto a líquidos inflamables o productos alimenticios.

7.4 Tipo de Envase

Utilizar exclusivamente recipientes de **Polietileno de Alta Densidad (PEAD)**.

Integridad: El PEAD es resistente a la corrosión alcalina. Asegurar que los cierres sean herméticos.

7.5 Prevención de Reacciones

Añadir siempre la soda al agua, lentamente y con agitación.

Regla Crítica: Nunca vierta agua sobre las escamas, ya que la reacción genera calor instantáneo y proyecciones.

7.6 Higiene Industrial

No comer, beber ni fumar durante su manipulación.

Higiene: Lavarse las manos y cara minuciosamente después de usar el producto, incluso si usó guantes.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Límite de Exposición (TLV/TWA)

2mg/m³ (Techo/Ceiling)

Concentración máxima permitida en el aire para evitar irritación severa de las vías respiratorias

Protección Respiratoria.

Obligatorio: Respirador con filtro para partículas (N95 o superior) o vapores químicos.

Necesario al verter las escamas para evitar la inhalación del polvo fino que se desprende.

8.3 Protección Ocular

Obligatorio: Careta facial completa (Face Shield) sobre gafas de seguridad herméticas.

Crítico: Las salpicaduras de soda cáustica pueden causar ceguera instantánea. La careta protege todo el rostro.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

DESTAPADOR DE CAÑERÍAS

DEMACOL

Según decreto 1496 del 2018 SGA

8.4 PROTECCIÓN DÉRMICA

Obligatorio: Guantes de nitrilo o neopreno de caña larga y delantal de PVC/caucho. El material debe ser resistente a la corrosión química. El nitrilo ofrece una excelente barrera contra bases fuertes.

8.5 Calzado de Seguridad

Botas de caucho o material impermeable.

Evita que el producto sólido caiga dentro del calzado o que soluciones líquidas penetren el cuero.

8.6 Controles de Ingeniería

Ventilación local exhaustiva o áreas abiertas.

Se debe asegurar un flujo de aire constante para dispersar cualquier niebla química generada por la reacción con agua.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad Física / Química	Valor / Descripción Técnica	Notas Técnicas y Puntos Clave Integrados
9.1 Estado Físico	Sólido en forma de escamas .	Morfología: Facilita la dosificación, pero genera polvo fino que requiere protección respiratoria.
9.2 Apariencia y Color	Blanco cristalino.	Pureza: Color sólido uniforme que indica una concentración de NaOH del 98%-99%.
9.3 Olor	Inodoro.	Peligro: La ausencia de olor no significa que sea inofensivo; los vapores de la reacción son altamente irritantes.
9.4 pH (Solución al 1%)	> 13.0 (Altamente Alcalino).	Acción: Su extrema basicidad es lo que permite saponificar grasas y disolver cabellos.
9.5 Solubilidad en Agua	Alta solubilidad (1090g/L a 20°C).	Reactividad: El proceso de disolución es fuertemente exotérmico (libera gran cantidad de calor).
9.6 Punto de Fusión	318°C	Estabilidad: Es estable al calor seco, pero absorbe humedad del aire rápidamente (higroscópico).
9.7 Densidad	2.13g/cm ³	Almacenamiento: Producto denso que tiende a compactarse si hay presencia de humedad.
9.8 Fórmula Química	NaOH.	Nombre: Hidróxido de Sodio / Soda Cáustica.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A-15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

DESTAPADOR DE CAÑERÍAS

DEMACOL

Según decreto 1496 del 2018 SGA



SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Estabilidad Química

Estable bajo condiciones normales de almacenamiento (en seco).

Condición: Debe mantenerse herméticamente cerrado para evitar la absorción de humedad y CO₂.

10.2 Reacción con Ácidos

Violenta y Exotérmica. Reacciona de forma inmediata con cualquier ácido.

Peligro: La neutralización con ácidos fuertes genera calor extremo y proyecciones de líquido cáustico.

10.3 Reacción con Metales

Altamente reactivo con **Aluminio, Zinc, Estaño y Plomo.**

Riesgo: Al corroer estos metales, **libera gas Hidrógeno (H₂)**, el cual es altamente inflamable y explosivo.

10.4 Reacción con el Agua

Reacción exotérmica intensa (genera calor por disolución).

Advertencia: El calor puede ser suficiente para encender materiales combustibles cercanos o hacer hervir el agua.

10.5 Incompatibilidades

Materiales orgánicos, compuestos halogenados, nitrocompuestos.

Mezclas prohibidas: Nunca mezclar con cloro (límpido), amoníaco o desinfectantes caseros.

10.6 Productos de Descomposición

Óxido de Sodio.

Se produce bajo fuego intenso; estos vapores son altamente tóxicos e irritantes.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Contacto Dérmico

Corrosivo Grave. Provoca quemaduras profundas y dolorosas.

Necrosis de Licuefacción: El NaOH disuelve las proteínas y saponifica las grasas de la piel, permitiendo que el químico penetre profundamente en los tejidos.

11.2 Contacto Ocular

Destrucción de Tejido. Riesgo de ceguera permanente.

Efecto: La penetración es extremadamente rápida. Puede causar opacidad total de la córnea y desintegración del globo ocular si no se lava en segundos.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

DESTAPADOR DE CAÑERÍAS

DEMACOL

Según decreto 1496 del 2018 SGA



11.3 INHALACIÓN

Irritación severa, edema pulmonar y quemaduras en el tracto respiratorio.

Límite: La inhalación de polvos (escamas) o nieblas por encima de $2\text{mg}/\text{m}^3$ causa daño inmediato a las mucosas.

11.4 Ingestión

Mortal si se ingiere. Perforación de esófago y estómago.

Consecuencia: La destrucción de tejidos internos es masiva y el riesgo de colapso circulatorio es inminente.

11.5 Toxicidad Aguda

Clasificación: Extremadamente Peligroso.

Basado en su pH extremo (>13) y su concentración de Hidróxido de Sodio (98-99%).

11.6 Efectos Crónicos

Dermatitis persistente y daño acumulativo en mucosas.

La exposición repetida a bajas concentraciones de niebla puede causar erosión dental e inflamación crónica de las vías aéreas.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad Acuática

Letalidad Inmediata. Elevación brusca del pH por encima de 10.5.

Efecto: La mayoría de la vida acuática (peces y plantas) muere ante cambios de pH tan extremos de forma repentina.

12.2 Microorganismos

Destrucción de la biota en sistemas de tratamiento.

Impacto: En plantas de tratamiento (PTAR), mata las bacterias encargadas de degradar la materia orgánica, deteniendo el proceso de limpieza.

12.3 Persistencia

No es bioacumulable, pero es persistente en el tiempo.

Química: Al ser un compuesto inorgánico, no se degrada biológicamente; su peligro solo cesa mediante la neutralización química.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

DESTAPADOR DE CAÑERÍAS

DEMACOL

Según decreto 1496 del 2018 SGA



12.4 MOVILIDAD EN SUELO

Alta movilidad.

Riesgo: Por su alta solubilidad, puede filtrarse rápidamente a través del suelo hasta alcanzar acuíferos o aguas subterráneas.

12.5 Potencial de Neutralización

El producto se neutraliza con CO₂ o ácidos ambientales.

Proceso: En la naturaleza, tiende a convertirse lentamente en carbonatos, pero el daño inicial por el "golpe de pH" es devastador.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

13.1 Residuos Sobrantes

No verter el producto puro al drenaje. Debe ser neutralizado previamente.

Técnica: Diluir en abundante agua (añadiendo soda al agua) y neutralizar el pH hasta un rango de 6.0 - 9.0 con un ácido débil.

13.2 Envases de PEAD

Aplicar la técnica de **Triple Lavado** antes de su disposición.

Advertencia: El agua del lavado es altamente corrosiva y debe ser gestionada como residuo químico, no vertida directamente.

13.3 Clasificación de Residuos

Considerado residuo peligroso por su característica de **Corrosividad**.

Normativa: Debe ser entregado a gestores autorizados que cumplan con el Decreto 4741 (Gestión de RESPEL).

13.4 Envases Vacíos

Prohibición absoluta de reúso para contener agua o alimentos.

Peligro: Las trazas de soda cáustica en el plástico pueden causar quemaduras graves incluso meses después del vaciado.

13.5 Material de Limpieza

Los elementos usados para recoger derrames (trapos, arena seca) son peligrosos.

Disposición: Deben disponerse en bolsas rojas debidamente rotuladas como material contaminado con base fuerte.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

DESTAPADOR DE CAÑERÍAS

DEMACOL

Según decreto 1496 del 2018 SGA

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

14.1 Nombre Apropriado

Hidróxido de Sodio, Sólido

Identificación técnica obligatoria en la guía de carga.



14.2 Clase de Peligro

Clase 8 (Corrosivos)

Indica sustancias que, por acción química, causan daños graves al contacto.

14.3 Número ONU

UN 1823

Código internacional para el transporte de soda cáustica en escamas.

14.4 Grupo de Embalaje

II (Peligro Medio)

Clasificación que determina la resistencia requerida para los envases.

14.5 Rótulo de Transporte

Etiqueta Clase 8 (Blanco y Negro)

El vehículo debe portar el diamante de corrosividad en sus cuatro costados.

14.6 Incompatibilidad

No transportar con Ácidos o Alimentos.

Riesgo: Un derrame junto a ácidos generaría una reacción térmica violenta en el vehículo.

14.7 Cantidades Limitadas

Según normativa vigente para sólidos.

El transporte de grandes volúmenes exige conductor con certificado para mercancías peligrosas.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

DESTAPADOR DE CAÑERÍAS

DEMACOL

Según decreto 1496 del 2018 SGA

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Referencia Legal	Descripción del Cumplimiento	Notas Técnicas y Puntos Clave Integrados
Ley 55 de 1993	Seguridad en el uso de productos químicos en el trabajo.	Obligación: El empleador debe garantizar que todo operario que use el destapador esté capacitado y tenga EPP nivel corrosivo.
SGA (Sistema Globalmente Armonizado)	Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.	Pictogramas: El envase debe portar obligatoriamente el símbolo de Corrosión y el de Exclamación (Irritante).
Decreto 1076 de 2015	Normativa Ambiental Única (Sector Ambiente).	Vertimientos: Prohíbe el desecho de soluciones con pH fuera del rango 6-9 sin previa neutralización química.
Decreto 4741 de 2005	Gestión de Residuos Peligrosos (RESPEL).	Clasificación: Los residuos de soda cáustica son considerados peligrosos por su característica de corrosividad .
Ley 1252 de 2008	Régimen de responsabilidad por residuos peligrosos.	Responsabilidad: El usuario es responsable de los daños ambientales causados por el manejo inadecuado del producto.
Resolución 773 de 2021	Implementación del SGA en lugares de trabajo en Colombia.	Cumplimiento: Esta HDS sigue los estándares de comunicación de peligros exigidos por el Ministerio del Trabajo.

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

116.1 Elaboración / Vigencia

Fecha de vigencia: enero 2026.

Actualización: Se recomienda revisar cada 3 años o antes si cambian las normativas de salud ocupacional.

16.2 Soporte Técnico

DEMACOL (Distribuidora de Materiales)

Contacto: Carrera 86 A # 50 A-15 sur, Bogotá.

Correo: facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

16.3 Teléfonos de Emergencia

+57 310 277 8062 / 318 821 8211

Disponibles para asesoría técnica en caso de accidentes químicos o derrames.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A-15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

DESTAPADOR DE CAÑERÍAS

DEMACOL

Según decreto 1496 del 2018 SGA



16.4 RESPONSABILIDAD LEGAL

Limitada al uso según ficha técnica.

Nota: El usuario es responsable de realizar ensayos de aplicación y de la manipulación final del producto.

16.5 Abreviaturas

NaOH, PEAD, SGA, NFPA, RESPEL, UN 1823.

Glosario: Siglas relacionadas con la química del Hidróxido de Sodio y la gestión de residuos peligrosos.

16.6 Advertencia Final

"Sustancia de Alto Riesgo"

Prioridad: Mantener bajo llave, lejos del alcance de niños y personas no capacitadas.



DEMACOL
Distribuidora de Materiales

facturacion_ventas_prodecon@hotmail.com

Empresa Carrera 86 A # 50 A- 15

3136284216- 3209990744-3508428428-3505111779

<https://prodeconydemacol.com/>